

FICHA TECNICA	250 SC	300 SC
Motor	2 tiempos. Tecnología y desarrollo Sherco	
Cilindrada	249.70cc	294.00cc
Diámetro x Carrera	72.80 x 60 mm	79 x 60 mm
Cilindro	Nikasil	
Carburator	KEIHIN Ø 28	
Lubricación	Mezcla à 2% de aceite	
Fuel	Combustible Gasolina sin plomo 98 oct	
Refrigeración	Refrigeración líquida	
Arranque	Sistema de engranajes con pedal retráctil	
Escape	Tubo en inox con silencioso final de aluminio	
Transmisión	Primaria 5 velocidades accionamiento secuencial mediante selector	
Embrague	Hidráulico, sistema de difragma	
Encendido electrónico	Hidria Digital	
Chasis	Tubular Chrome-Moly	
Depósito de gasolina	Poliamida - Capacidad 2.4 L	
Frenos	Hidráulicos. Disco delantero de Ø 185 mm y trasero de Ø 145 mm	
Suspensión delantera	Horquilla hidráulica de acero Ø 40 mm – recorrido de 170 mm	
Suspensión trasera	Monoamortiguador hidráulico – recorrido de 165 mm	
Rueda delantera	Llanta de aluminio negra MORAD 21"	
Rueda trasera	Llanta de aluminio negra MORAD 18"	
Distancia entre ejes	1322 mm	
Altura mínima del suelo	310 mm	
Altura del asiento	685 mm	

