

FICHE TECHNIQUE	250 SC	300 SC
Moteur	2 temps mono-cylindre technologie et développement Sherco	
Cylindrée	249.70cc	294.00cc
Alésage et course	72.80 x 60 mm	79 x 60 mm
Cylindre	Nikasil	
Alimentation	Carburateur KEIHIN Ø 28	
Lubrification	Mélange à 2% d'huile	
Carburant	Essence sans plomb 98 d'octane	
Refroidissement	Système liquide	
Démarrage	Système à engrenage et kick rétractable	
Echappement	Tubulure inox et silencieux en aluminium	
Transmission	Primaire 5 vitesses séquentielles avec système anti-point mort. Secondaire par chaîne	
Embrayage	Hydraulique, système à diaphragme	
Allumage	Hidria Digital	
Châssis	Tubulaire en acier au Chrome-Molybdène	
Réservoir essence	Polyamide - Capacité de 2.4 L	
Freins	Hydrauliques. Disques Ø 185 mm (avant) - Ø 145 mm (arrière)	
Suspension avant	Fourche Ø 40 mm hydraulique – course 170 mm	
Suspension arrière	Mono amortisseur hydraulique – course 165 mm	
Roue avant	Jante MORAD noire en aluminium 21"	
Roue arrière	Jante MORAD noire en aluminium 18"	
Empattement	1322 mm	
Garde au sol	310 mm	
Hauteur de selle	685 mm	

